

Станок резки кругов IDK 5



Простое управление с помощью мобильной кнопочной панели управления. Разработано в соответствии с директивами ЕС по безопасности и имеет гидравлический зажим CE Mark (IDK-5).

Стандартное оборудование:

- Высокопрочная станина;
- Станок резки кругов оборудован гидравлическим прижимом заготовки;
- Ножи располагаются под углом
- Ножи с бронзовыми вкладышами;
- Централизованная система смазки;
- Наружный диаметр резки;
- Передвижная мобильная педаль управления;
- Изготовлено в соответствии с директивами "ЕС" по безопасности;
- Гидравлическая система для вырезки по внутреннему диаметру;

Характеристики:

Наименование параметров	IDK5
Тип привода	Электромеханический
Макс. Диаметр резки/ Мин Диаметр резки	2000 мм/ 250мм
Толщина листа	5 мм
Рабочая скорость	4,1 м/мин
Мощность двигателя	2,2 кВт
Зев/Глубина зева	1200/300
Габаритные размеры	3000 x 750 x 1400 мм
Вес	1350 кг

Оptionальная комплектация:

Станок резки кругов может быть укомплектован дополнительным приспособлением для загиба кромки изготавливаемой детали.

Данное приспособление укомплектовано роликами, изготовленных из высоко прочной легированной конструкционной стали.

Данное приспособление позволяет работать с кромкой детали менее 10 мм.



