

Станок профилегибочный НРК 60



Описание:

Станок профилегибочный НРК 60 с тремя приводными роликами предназначен для гибки различного вида профиля. Станок позволяет производить гибку под любыми заданными углами за один прокат. Станок работает в горизонтальном и вертикальном положениях (устанавливается на заднюю поверхность). Управление станком осуществляется через переносную контрольную панель. В стандартную комплектацию входят датчики положения валов с цифровой индикацией и 3-х осевое механическое устройство выставления оптимального угла.

Стандартная комплектация:



1. Стальная высокопрочная сварная станина
2. 3 приводных ролика
3. Упрочненные валы из специальной стали
4. Гидравлический привод перемещения верхнего ролика
5. Вертикальное и горизонтальное рабочее положение
6. Стандартные ролики
7. Направляющие ролики
8. Двигатель с системой торможения
9. Передвижной пульт управления

Дополнительное оборудование:



- 1 Ролики для гибки прутка/трубы
- 2 Ролики для гибки профиля
- 3 Ролики для гибки уголка
- 4 Цифровая индикация
- 5 Дополнительные специальные боковые направляющие
- 6 Дополнительные спец. Направляющие для гибки уголков
- 7 Цифровая панель с NC управлением

Обрабатываемые профили:

		НРК 60	
	Тип Профиля	Размер	Мин. Диаметр
1		80x20 40x10	1200 400
2		120x25 50x10	600 400
3		50x50 20x20	800 400
4		Ø 50 Ø 20	800 400
5		Ø 100x2 Ø 60x2	1600 500
6		3"x3,2 1"x2,6	1600 500
7		80x40x3 40x20x2	1400 500
8		70x3 40x2	1600 500
9		70x70x7 40x40x5	1000 500
10		70x70x7 40x40x5	1200 600
11		80x9 40x5	1000 400
12		80x9 40x5	1200 500
13		80x9 40x5	1000 400
14		UPN 120 UPN 60	800 500
15		UPN 120 UPN 60	1200 600
16			



ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Характеристики:

Наименование характеристики	Значение характеристики
Поставщик	Isitan/CK EMSA
Диаметр вала, мм	60
Диаметр нижнего ролика, мм	215
Диаметр верхнего ролика, мм	215
Усилие гидропривода, тонн	16
Скорость вращения роликов, м/мин	4,0
Мощность привода, кВт	1.5
Вес станка, кг	950
Габариты станка, мм	1000*1400*1650