

Станок профилегибочный НРК 50



Описание:

Станок профилегибочный НРК 50 с тремя приводными роликами предназначен для гибки различного вида профиля. Станок позволяет производить гибку под любыми заданными углами за один прокат. Станок работает в горизонтальном и вертикальном положениях (устанавливается на заднюю поверхность). Управление станком осуществляется через переносную контрольную панель. В стандартную комплектацию входят датчики положения валов с цифровой индикацией и 3-х осевое механическое устройство выставления оптимального угла.

Стандартная комплектация:



1. Стальная высокопрочная сварная станина
2. 3 приводных ролика
3. Упрочненные валы из специальной стали
4. Гидравлический привод перемещения верхнего ролика
5. Вертикальное и горизонтальное рабочее положение
6. Стандартные ролики
7. Направляющие ролики
8. Двигатель с системой торможения
9. Передвижной пульт управления

Дополнительное оборудование:



1. Ролики для гибок прутка/трубы
2. Ролики для гибок профиля
3. Ролики для гибок уголка
4. Цифровая индикация
5. Дополнительные специальные боковые направляющие
6. Дополнительные спец. Направляющие для гибки уголков
7. Цифровая панель с NC управлением

Обрабатываемые профили:

Профиль и направление изгиба	Макс. диаметр профиля, мм	Мин. диаметр ролика, мм	Ролики для гибки
Пруток	80x10 20x10	80 100	Стандартные ролики
Профиль	100x10 80x10	80 100	Стандартные ролики
Квадрат	100x10 80x10	80 100	Стандартные ролики
Прут	Ø 10 Ø 20	80 100	Дополнительные ролики
Труба толстостенная	Ø 100 Ø 200,3	100 400	Дополнительные ролики
Труба толстостенная	Ø 12,4 Ø 12,9	100 100	Дополнительные ролики
Труба тонкостенная	100x10 100x10	100 100	Дополнительные ролики
Труба тонкостенная	100 100	100 400	Дополнительные ролики
Уголок	100x10 100x10	80 100	Дополнительные ролики
Уголок	100x10 100x10	80 100	Дополнительные ролики
Каналовый балка	100 100	80 100	Стандартные ролики
Каналовый балка	100 100	80 100	Стандартные ролики
Каналовый балка	100 100	80 100	Стандартные ролики
Каналовый балка	100 100	80 100	Стандартные ролики
Каналовый балка	100 100	80 100	Стандартные ролики
Каналовый балка	100 100	80 100	Стандартные ролики



ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Характеристики:

Наименование характеристики	Значение характеристики
Поставщик	Isitan/CK EMSA
Диаметр вала, мм	50
Диаметр нижнего ролика, мм	162
Диаметр верхнего ролика, мм	152
Усилие гидропривода, тонн	8
Скорость вращения роликов, м/мин	4,5
Мощность привода, кВт	1.1
Вес станка, кг	500