

## Гидравлическая гильотина с ЧПУ ASSISTMACH S-CUT 3106



Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ ASSISTMACH - Серия S-CUT с качающейся верхней ножевой балкой. Стандартные модели с рабочей длиной от 2100 мм до 6400 мм имеют возможность резать листовую сталь толщиной до 20 мм. Верхний нож поворотный с двумя режущими кромками и нижний нож поворотный с четырьмя режущими кромками.

### СИСТЕМА ЧПУ CYBELEC CYBTOUCH 8

CybTouch имеет интуитивно понятный и яркий цветной сенсорный экран с высокой степенью интеграции функции.

- Большой, яркий и контрастный сенсорный дисплей;
- Интуитивно понятный, удобный интерфейс;
- Удобное беспроводное резервное копирование программного обеспечения данных; • Обновление с помощью PC или ноутбука;
- Меню на разных языках;
- Автоматическое выставление зазоров;
- Автоматическое выставление угла атаки;
- Возможность программирования хода балки;
- USB-порт для карты памяти для передачи данных / резервного копирования.

В момент реза лист фиксируется специальными прижимами. Для безопасности оператора на станке предусмотрено ограждение рабочей зоны станка. Передние поддержки и вмонтированные шарики в столе помогают оператору перемещать лист.



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прочная, сварная станина
- Твердые, закаленные ножи 2 лезвия в верхнем инструменте, 4 лезвия в нижнем инструменте •
- CNC контроллер - CybTouch 8
- Автоматический задний упор
- Передние опоры для поддержки листа
- Роликовые опоры для облегчения загрузки листа
- Теневая линия реза
- Портативный пульт управления с педалью и кнопкой отключения

## ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Пневматическая поддержка тонких листов
- Лазерная линия резки
- Централизованная смазка
- Охлаждение и подогрев масла

## Характеристики:

Страна производитель	Турция
Поставщик	Assistmach
Модель	S-CUT 3106
Габариты минимальные	4110 x 2195 x 1770 мм
Вес	7000 кг
Длина гйба	3100 мм
Максим. потребляемая мощность станка	11 кВт