

Линия для производства прямоугольных воздуховодов ККМ (Ilmaksan)



Особенности:

- Возможность производства 4-х типов воздуховодов;
- Профилирование ребра z-образной формы;
- Опционально (согласовывается при заказе без доп. платы) возможна замена на ребра u-образной формы;
- Станок имеет ЧПУ управление;
- Возможность задавать следующие параметры: размер, тип воздуховода, кол-во, тип замка, припуск для замка;
- Три языка интерфейса, включая русский;
- Счетчик расхода материала;
- Автоматическая смазка необходимых узлов;
- Возможность регулирования скорости работы;
- Воздуховод с размерами 500x500 производится примерно за 35 сек;
- Податчик материала на 3 листа;
- В комплекте 3 разматывателя под рулоны;
- Станок пневматический;
- Потребление воздуха составляет 400-500 л./мин;
- Давление 7 Бар;
- Опционально возможна установка функции печати этикеток;
- Максимальная ширина рулона 1500мм;
- Минимальное сечение воздуховода 125мм*125мм.



ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Характеристики:

Страна производитель	Турция
Поставщик	Ilmaksan
Модель	ККМ
Длина, мм	2400+4350
Ширина, мм	2100
Высота, мм	1400
Вес, кг	2550
Электросистема	380 Гц V/4Hp/50
Потребляемая мощность, кВт	3
Толщина листа: мин. / макс. мм	0,5 - 1,2
Атмосферное давление	7 бар
PLC монитор	В наличии