

Пресс горизонтальный гибочный HP 22



Описание:

Горизонтальный гидравлический листогибочный пресс с усилием 22 тонн ISITAN HP-22 предназначен для гибки полосовых и профильных металлических заготовок холодным способом с помощью специальных штампов. Обрабатываемые детали, размещаемые между матрицей и пуансоном, приобретают определенную криволинейную форму, сгибаясь за счет давления, оказываемого гибочным инструментом.



Технические характеристики и стандартная комплектация:

- Прочный рабочий стол изготовлен из специальной стали (поз. 1)
- Легкая регулировка величины хода на передней панели (поз. 2)
- Гидравлически перемещающаяся каретка из кованной стали с двойными направляющими должным образом упрочненными с защитными щетками (поз. 3)
- Направляющие жестко закреплены на столе (поз. 4)
- Микрометрическая регулировка хода каретки осуществляется через гидроклапаны поворотом вручную колеса размещенного на передней панели
- Регулировку хода можно производить даже при нагрузке поэтому необходимый угол надрезки достигается без дополнительных тестов и образцов
- Силовой гидравлический блок с возможностью регулировки рабочего давления
- Скорость подхода регулируется изменением потока через управляющие клапана
- Держатель инструмента из легированной стали с конической посадкой для быстрой смены инструмента (поз.5)
- Работа с педальным или ручным управлением (поз. 6)
- Боковая полка для размещения инструмента (поз 7)
- Изготовлено в соответствии с директивами "ЕС" по безопасности, имеют знак "СЕ"

Дополнительное оборудование:



1. Специальный модуль для гибки труб и плоских профилей с запрашиваемым углом
2. Все виды специального инструмента могут быть изготовлены по желанию клиента
3. Система управления ЧПУ (NC)

Дополнительное оборудования: стоимость по запросу.

- Цифровой индикатор с датчиком для отображения величины хода
- Комплект оснастки для гибки труб и круглого профиля (7 матриц и пуансонов)
- Система управления NC + 2 подающих стола



ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Характеристики:

| | |
|--|------------------|
| Страна-производитель: | Турция/ ISITAN |
| Модель: | HP 22 |
| Максимальное усилие: | 22 т |
| Максимальное давление в гидросистеме: | 230 Бар |
| Прямая и обратная скорость движения пуансона: | 1750/2000 мм/мин |
| Рабочая скорость движения пуансона: | 450 мм/мин |
| Мин/макс расстояние между неподвижными и перемещающимися штифтами (пальцами) | 110/310мм |
| Высота неподвижного и перемещающегося штифта: | 120 мм |
| Диаметр неподвижного и перемещающегося штифта: | 55 мм |
| Макс. Ход пуансона: | 200 мм |
| Габаритные размеры: | 1100x625x920 мм |
| Масса: | 635 кг |