

Профилегибочный гидравлический 4-х роликовый 4R НРК 70



Особенности:

- Стальная высокопрочная станина;
- Три ролика с гидроприводом через редуктор с планетарной передачей;
- Мобильная панель управления;
- Для безопасной работы станок оснащен кнопкой экстренной остановки;
- Специальные упрочненные и шлифованные валы;
- Упрочненные стандартные ролики в комплекте;
- Три цифровых датчика положения;
- Двухосевые подвижные гидравлические упорные боковые ролики;
- Двухскоростная рабочая система;
- Стандартно 2+2 боковых поддержки с ручной настройкой;
- Перемещение - нижний ролик вверх-вниз, два боковых ролика влево-вправо по оси;
- Регулировка давления для более тонких материалов и большей точности;
- Возможность работы в горизонтальном и вертикальном положении.

Рекомендации по применению:
















Профилегибы применяются для производства металлического гнутого профиля путем интенсивной деформации различного листового материала и сплава.



ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Характеристики:

Наименование	Значение
Поставщик	SAHINLER
Страна-производитель	Турция
Модель	4R НРК 70
Тип привода	Гидравлический
Диаметр валов, мм	70
Диаметр роликов, мм	200
Длина, мм	1200
Ширина, мм	800
Высота, мм	1100
Вес, кг	1400
Потребляемая мощность, кВт	3

No	Profile Type	4R HPK 70	
		Size	Min Dia.
1		60x10 20x5	500 250
2		80x20 50x5	500 250
3		32x32 12x12	400 250
4		Ø 35 Ø 10	350 250
5		Ø 60x2 Ø 15x1,5	600 200
6		Ø 2"x3,91 Ø 1/2"x2,77	400 200
7		50x25x3 20x15x2	450 250
8		45x3 20x2	600 300
9		60x60x6 30x30x4	650 350
10		50x50x5 30x30x4	550 350
11		60x7 20x3	550 250
12		50x6 20x3	500 250
13		60x70 20x3	500 250
14		UPN 80 UPN 30	600 250
15		UPN 65 UPN 30	600 250
16		IPN 80	600