

## Станок для производства отводов 3E Makina YDM-01



### Особенности:

- Станок предназначен для быстрой сборки воздуховодов, а именно сегментов отводов, переходов, заглушек.
- Все ролики станка приводятся в движение высококачественной гидравлической системой.
- Станок имеет две рабочие станции: первая выполняет на сегментах одинарную и двойную отбортовку, вторая - сборку сегментов. Два оператора могут работать одновременно.
- Прочные закаленные ролики имеют высокую износостойчивость.





ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А  
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

#### Характеристики:

| <i>Наименование</i>                                        | <i>Значение</i>          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Поставщик                                                  | 3E Makina                |
| Страна-производитель                                       | Турция                   |
| Модель                                                     | YDM-01                   |
| Диапазон диаметров, мм                                     | 125-1250                 |
| Толщина металла, мм (оцинкованная сталь)                   | 0,5-1,5                  |
| Толщина металла, мм (нержав. сталь 600 Н/мм <sup>2</sup> ) | 0,5-1,0                  |
| Зажимные ролики                                            | 5-7,5-10 по 3            |
| Длина, мм                                                  | 2800                     |
| Ширина, мм                                                 | 980                      |
| Высота, мм                                                 | 1100                     |
| Вес, кг                                                    | 850                      |
| Тип привода                                                | Электрический-гидравлика |
| Потребляемая мощность, кВт                                 | 4                        |
| Давление воздуха, бар                                      | 6-8                      |