

Профилегиб DPE 30 F



Рекомендации по применению:

- Профилегиб DPE 30 F предназначен для небольших производственных участков
- Идеально подходит для изготовления круглых фланцев из 30 и 40 уголка для систем вентиляции и дымоудаления, т.к. минимальный диаметр гибки 30 уголка составляет всего 300 мм;

Особенности:

- Профилегиб DPE 30 F может работать в вертикальном и горизонтальном положении
- Привод на два вала. Две рабочие скорости.
- Оси валов из специальной стали, закаленные и шлифованные
- Ручной прижим верхнего ролика
- Ножная педаль управления с кнопкой экстренной остановки

Опции:

- Ролики для гибки профиля
- Устройство цифровой индикации положения валов
- Специальные поперечные угловые направляющие



ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Рекомендации по применению:

Профилегибы применяются для производства металлического гнутого профиля путем интенсивной деформации различного листового материала и сплава.

Характеристики:

Наименование	Значение
Поставщик	<u>Dogan Machinery</u>
Страна-производитель	Турция
Диаметр валов, мм	30
Тип привода	Электрический
Диаметр роликов, мм	148 (118 нижние)
Макс. сечение трубы, мм	Ø60x1.5
Макс. сечение профиля, мм	50x30x3
Рабочая скорость, м/мин	3-6
Длина, мм	650
Ширина, мм	500
Высота, мм	1400
Вес, кг	220
Потребляемая мощность, кВт	0.85
Электропитание, В/Гц	3x400/50