


Профилегиб 3R РК-20



Профилегиб 3R РК20 предназначен для гибки круглого, квадратного, углового профиля, труб и др. профилей небольших размеров. Станок хорошо подходит для небольших производственных участков.

Особенности оборудования:

- 2 ролика приводятся во вращение электродвигателем через редукторную передачу;
- перемещающийся винтом вручную верхний ролик;
- возможность гибки труб до 1, профиля 20x20 мм;
- вертикальное и горизонтальное рабочее положение.
















Характеристики:

Наименование	Значение
Поставщик	ISITAN/CK Emsa
Страна-производитель	Турция
Тип привода	Электромеханический
Диаметр валов, мм	20
Диаметр роликов, мм	86
Длина валов, мм	60
Частота вращения роликов, об/мин	15
Число приводных роликов, шт	2
Мощность потребляемая, кВт	0,37
Длина, мм	350
Ширина, мм	580
Высота, мм	550
Вес, кг	80
Макс. сечение трубы, мм	Ø25x1.5
Макс. сечение углового профиля, мм	20x20x4

Дополнительное оборудование:

- ножная педаль управления с кнопкой экстренной остановки;
- дополнительная стойка;
- цифровая индикация положения верхнего вала;
- дополнительные ролики для гибки труб и круглого профиля.

Виды и размеры обрабатываемых профилей:

No	тип профиля	3R PK 20	
		размер	мин. диаметр гибки
1		25x6 10x3	300 120
2		40x10 20x3	400 120
3		15x15 10x10	300 120
4		Ø15 Ø10	300 120
5		Ø25x1.5 Ø12x1	500 120
6		Ø1/2"x2,77 Ø3/8"x1.65	500 200
7		30x10x1.5 20x8x1	400 300
8		20x20x1.5 15x15x1	400 300
9		20x20x4 10x10x2	200 120
10		20x20x4 10x10x2	250 120
11		25x25x4.5 15x15x3	400 250
12		25x25x4.5 15x15x3	400 300
13		25x25x4.5 15x15x3	500 400
14		30x15x4 25x12x1.5	300 200
15		30x15x4 25x12x1.5	300 200