

Станок для производства отводов DFC MAKINE



Станок DFC Makine специально разработанный для производства отводов. Закрытие шва фланцевым соединением обеспечивают высокий уровень герметичности.

Особенности:

- Станок предназначен для быстрой сборки воздухопроводов, а именно сегментов отводов, переходов, заглушек;
- Станок имеет две рабочие станции: первая выполняет на сегментах одинарную и двойную отбортовку, вторая - сборку сегментов.





ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Отличительные особенности:

- Прочные закаленные ролики имеют высокую износостойкость;
- Все ролики станка приводятся в движение высококачественной гидравлической системой;
- Два оператора могут работать одновременно.

Характеристики:

Наименование	Значение
Поставщик	DFC MAKINA
Страна-производитель	Турция
Диапазон диаметров, мм	125-1250
Толщина металла, мм (оцинкованная сталь)	0,5-1,5
Толщина металла, мм (нержав. сталь 600 Н/мм ²)	0,5-1,0
Зажимные ролики	5-7,5-10 по 3
Мощность, кВт	4
Электричество	380V/3PH/50 HZ & 240V/3PH/60 HZ
Давление воздуха бар	6-8
Количество гидравлического масла литров	90
Габариты	2800x900x750