

Станок профилегибочный гидравлический НРК 80



Описание:

Станок профилегибочный НРК 80 с тремя приводными роликами предназначен для гибки различного вида профиля. Станок позволяет производить гибку под любыми заданными углами за один прокат. Управление станком осуществляется через переносную контрольную панель. В стандартную комплектацию входят датчик положения вала с цифровой индикацией и 3-х осевое механическое устройство выставления оптимального угла.



Особенности:

- Стальная высокопрочная станина (1)
- 3 приводных ролика, гидропривод через планетарный редуктор (2)
- Высокопрочные шлифованные валы (3)
- Горизонтальное / вертикальное положение (4)
- Высокопрочные ролики (5)
- Мобильный пульт управления (6)
- 3-х осевые механические направляющие ролики для гибки уголка (7)
- Двигатель с системой торможения (8)
- 2 шт. цифровых индикаторов положения вала (9)

Характеристики:

Наименование характеристики	Значение характеристики
Поставщик	Isitan/СК EMSA
Диаметр вала верхнего/нижнего, мм	80/70
Диаметр ролика, мм	245
Скорость вращения роликов, м/мин	6
Мощность привода, кВт	4
Вес станка, кг	1700
Габариты станка, мм	1450x1000x1400



Дополнительное оборудование:

- Вариатор скорости вращения;
- Боковые гидравлические направляющие ролики (2);
- Ролики для гибки прутка, труб и профиля (1);
- Система управления с NC (3).

Характеристики обрабатываемых профилей:

		НРК 80	
No.	Тип Профиля	Размер	Мин. Диаметр
1		100x20 80x20 30x10	2000 800 300
2		125x25 60x5	600 300
3		45x45 15x15	500 380
4		∅ 50 ∅ 15	500 380
5		∅ 100 x 2,5 ∅ 15x1	1200 380
6		∅ 3"x5,48 ∅ 1/2"x2,77	800 380
7		80x25x3 25x15x2	800 350
8		70x3 25x2	1300 350
9		80x80x8 30x30x3	800 400
10		70x70x7 30x30x3	700 450
11		80x9 25x3,5	800 450
12		70x8 25x3,5	800 280
13		80x9 30x4	800 280
14		UPN 140 UPN 120 UPN 100	1600 900 800
15		UPN 140 UPN 120 UPN 100	1600 1000 800
16		IPN 120 IPN 80	600 400