

Вальцовочный станок гидравлический 4-х валковый 4R HSS 20-280



Стандартная комплектация:

- индуктивно упрочненные валы;
- переносной пульт управления;
- 3 датчика для быстрого позиционирования валов;
- гидравлический привод верхнего и боковых валов;
- приспособление для конической гибки;
- система защиты от перегрузки;
- гидропривод открытия торца;
- гидравлическая система балансировки валов;
- 2-х скоростная система вращения;
- централизованная система смазки.

Дополнительное оборудование:

- система управления NC и CNC;
- кран для поддержки листов большого размера;
- гидравлическая система для извлечения готового изделия;
- гидравлическая система боковой поддержки листа большого диаметра;
- шлифованные и полированные валы;
- вариатор скорости вращения с управлением: гидравлическим на станке или электронным на пульте.

Особенности станка:

- прекрасно подходят для средних и тяжелых листов и листов из нержавеющей стали;
- легкое изготовление обечаек полной окружности и с различными радиусами;
- прижимной вал и боковые валы перемещаются гидравлическими поршнями;
- встроенная система защиты от перегрузки;
- привод верхнего вала и боковых валов гидроприводом с использованием планетарного редуктора;
- три цифровых индикатора для облегчения позиционирования валов;
- откидной торец с гидравлическим приводом открытия для удобства снятия готового изделия;
- мобильный пульт управления;
- крепкая стальная сварная станина;
- стальные валы, кованные и катаные, с термообработкой токами высокой частоты (закалка ТВЧ);
- устройство для конической гибки;
- гидравлическая система балансировки;
- централизованная система смазки;
- 2-х скоростная система вращения.

Характеристики:

Модель	4R HSS 20-280
Поставщик	SAHINLER
Страна-производитель	Турция
Тип привода	Гидравлический
Рабочая длина, мм	2050
Длина, Ширина, Высота, мм	4850x1700x1850
Вес, кг	8550