

Пресс-ножницы НКМ 115



Стандартная комплектация:

- Станция пробивки отверстий, пуансон и матрица для пробивки отверстия Ø26 мм
- Станция пробивки пазов, верхний и нижний ножи, рабочий стол
- Станция рубки круглого и квадратного профиля, подвижный и неподвижный ножи
- Станция рубки уголка, внутренний и наружный ножи
- Станция рубки полосовой стали, верхний и нижний ножи, рабочий стол
- Быстросъемные упоры
- Ножная педаль
- Задний упор

Оснащение и работа станка НКМ 115:

- Два гидроцилиндра 1.
- Возможность регулировки хода штока 2 .
- Централизованная система смазки 3.
- Электронный концевик заднего упора для резки в размер 4.
- Рабочее освещение 5.
- Станция пробивки отверстий 6-1.
- Станция рубки круглого и квадратного профиля 6-2.
- Станция рубки уголка 6-3.
- Станция рубки полосовой стали 6-4.
- Станция пробивки прямоугольных пазов 6-5.
- Быстросъемные упоры
- Задний упор
- Ножные педали
- Электрощит



ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Характеристики:

Наименование	Значение
Поставщик	SAHINLER
Страна-производитель	Турция
Модель	HKM115
Длина, мм	2040
Ширина, мм	950
Высота, мм	2180
Вес, кг	2920
Потребляемая мощность, кВт	11